PRO ONE FLEXIBLE

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitrilschaum-Beschichtung
- sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

MATERIAL	BESCHICHTUNG
96% Nylon 4% Elasthan	Nitrilschaum-Beschichtung

CE CAT II

EN 388

3131X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
BME_709410R_08	8/M	12 / 120	8720297823732	8720297824234	8720297824739
BME_709410R_09	9/L	12 / 120	8720297823749	8720297824241	8720297824746
BME_709410R_10	10/XL	12 / 120	8720297823756	8720297824258	8720297824753
BME_709410R_11	11/XXL	12 / 120	8720297823763	8720297824265	8720297824760
BME_709410R_12	12/XXXL	12 / 120	8720297823770	8720297824272	8720297824777

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.