Produktdatenblatt

Dichtungsband

Selbstklebend 75 mm 30 lfm.

Art.Nr.: 693605

Das Dichtungsband dient für Anschlüsse von leichten Trennwänden oder Unterdecken an angrenzende Massivbauteile. Es verhindert Schallbrücken und Schwingungen und gleicht evtl. Unebenheiten aus. Es besteht aus anthrazitfarbigem PE-Schaum und ist einseitig mit einer selbstklebenden Schicht versehen. Das garantiert eine einfache Montage und gutes Haftungsvermögen. Bei der Montage von Gipskartonkonstruktionen kann das Dichtungsband unmittelbar auf das Metallprofil aufgeklebt werden.

Die Breite des verwendeten Bandes ergibt sich durch die Breite des jeweiligen Strukturprofils.

Profilbreite	geeignetes Dichtungsband
30mm	3x30mm
50mm	3x45mm
75mm	3x65mm
100mm	3x90mm

Material	Polyethylen
Klebstoff	Kautschukkleber
Zugfestigkeit	längs 0,42 N/mm² (DIN53571) quer 0,34 N7mm² (DIN53571)
Baustoffklasse	B I (DIN 4102)
Rohdichte	29kg/m³ (DIN53420)
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°-C
Verarbeitungstemperatur	>+5°C
Lagerfähigkeit	>+5°C, frei von Licht, chemischen Dämpfen und Feuchtigkeit
UV-Beständigkeit	begrenzt
Toleranz (Breite)	+ - 10%
Toleranz (Stärke)	+ - 10% je nach Temperatur
Toleranz (Länge)	+ 3%

Produktdatenblatt

Dichtungsband

Selbstklebend 75 mm 30 lfm.

Art.Nr.: 693605

Das Dichtungsband sollte in seiner Originalverpackung in einem überdachten, trockenen und sauberen Raum, fern von Wärmequellen und Sonnenlicht, bei einer Umgebungstemperatur von 5-24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30-70% gelagert werden. Das Band sollte vor der Verwendung mindestens 24 Stunden lang bei einer Temperatur von 18-25 °C aufbewahrt werden. Die Untergrundflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.