

# Direktabhänger

## Für CD-Profil

Der Direktabhänger für CD Profile ist ein Verankerungselement zur Befestigung von Unterkonstruktionen von abgehängten Decken und Wandkonstruktionen. Gestanzt aus feuerverzinktem Stahlblech. Durch die Aussparungen kann der Abhänger einfach am CD-Profil angebracht werden. Die Befestigung an der Tragstruktur erfolgt mit Schrauben, Drehstiftdübeln oder Deckennagel durch die vorhandene Aussparung in der Mitte des Abhängers. Die gebogenen Schenkel werden an den Montagepositionen am CD-Profil mit Profilschrauben befestigt. Die Absenkung der Decke auf die Wunschhöhe wird durch die Wahl der Löcher erreicht.



Länge	Packung (Stück)	Material	Oberflächenbehandlung EN 10327	Tragfähigkeit DIN 18168-2	Brandverhalten	Korrosionsschutz	Gefährliche Substanzen
120	100	DX51	min. Z100	0,40 kN	A1	B	NPD
200	100	DX51	min. Z100	0,40 kN	A1	B	NPD

Das Produkt muss unter trockenen und thermisch stabilen Lagerbedingungen aufbewahrt werden, um Feuchtigkeitskondensation auf der Produktoberfläche zu vermeiden.