PRO ONE GRIP

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- atmungsaktive Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit
- hoher Tragekomfort

MATERIAL	BESCHICHTUNG
98% Nylon 2% Elasthan	Nitrilschaum mit Nitril-Noppen

CE CAT II

EN 388
4131X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
74782 OeTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
BME_709411_08	8/M	12 / 120	8720297823787	8720297824289	8720297824784
BME_709411_09	9/L	12 / 120	8720297823794	8720297824296	8720297824791
BME_709411_10	10/XL	12 / 120	8720297823800	8720297824302	8720297824807
BME_709411_11	11/XXL	12 / 120	8720297823817	8720297824319	8720297824814
BME_709411_12	12/XXXL	12 / 120	8720297823824	8720297824326	8720297824821

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.