

PRO ONE CUT C

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung
- trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger
- atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
- optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- zusätzliche Verstärkung im Daumen-Zeigefinger-Bereich für längere Haltbarkeit



HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE
44% Polyester, 30% HPPE, 13% Nylon, 11% Metallfaser, 2% Elasthan	Nitril-Mikroschaum mit Sandy-Finish



ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
BME_709821	9/L	12 / 120	8720297824043	8720297824548	8720297825040
BME_709822	10/XL	12 / 120	8720297824050	8720297824555	8720297825057
BME_709823	11/XXL	12 / 120	8720297824067	8720297824562	8720297825064

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.