

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

## ProOne Fliesenkleber flexibel S1

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
 (Bauproduktenverordnung)  
 Letzte Überarbeitung: 01-12-2023

**DoP-Nr.: 510450-01**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
 ProOne Fliesenkleber flexibel S1

**02 Verwendungszweck:**  
 Verbesserter, zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenbeläge

Unterzeichnet für und im Namen von BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1. Dezember 2023

**03 Hersteller:**  
 BME Group Sourcing B.V.  
 Walaardt Sacréstraat 405  
 1117 BM Schiphol  
 Niederlande  
 www.pro-one.eu

John Tros  
 SVP Operations

**REACH-Informationen:**  
 Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

**04 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
 System 3 für die Typprüfung  
 System 4 für das Brandverhalten

Die LE ist als Pdf-Datei auf der ProOne-Webseite verfügbar.

**05 Harmonisierte Norm:**  
 EN 12004:2007 + A1:2012  
 Notifizierte Stellen: TVFA der Technischen Universität  
 Graz, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1379

**06 Erklärte Leistungen:**


Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E*
Verbundfestigkeit	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Dauerhaftigkeit gegen:</b> - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung - Einwirkung von Wasser/Feuchte - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

\* Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.  
 NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

# LEISTUNGSERKLÄRUNG PRO ONE FLIESENKLEBER FLEXIBEL S1

## CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. 510450-01

	<b>BME Group Sourcing B.V.</b> <b>Walaardt Sacréstraat 405</b> <b>1117 BM Schiphol</b> <b>Niederlande</b> <b>www.pro-one.eu</b>
<b>23</b> <b>510450-01</b> <b>EN 12004:2007 + A1:2012</b> <b>ProOne Fliesenkleber flexibel S1</b>  Verbesserter, zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenbeläge	
Brandverhalten	Klasse E
Verbundfestigkeit	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<i>Dauerhaftigkeit gegen:</i> - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung - Einwirkung von Wasser/Feuchte - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

## Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.