

LEISTUNGSERKLÄRUNG

ProOne Großformatkleber

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauproduktenverordnung)

Letzte Überarbeitung: 01-12-2023

DoP-Nr.: 510039-01

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

ProOne Großformatkleber

02 Verwendungszweck:

Verbesserter, schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenbeläge

Unterzeichnet für und im Namen von BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1. Dezember 2023

John Tros
SVP Operations

03 Hersteller:

BME Group Sourcing B.V.
Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
Niederlande
www.pro-one.eu

REACH-Informationen:

Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung gestellt wird.

04 Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung
System 4 für das Brandverhalten

Die LE ist als Pdf-Datei auf der ProOne-Webseite verfügbar.

05 Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007 + A1:2012
Notifizierte Stellen:
MPA Bau-Abteilung Massivbau, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1211

06 Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E*
Verbundfestigkeit	- Früh-Haftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung - Einwirkung von Wasser/Feuchte - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD


* Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.

NPD: No Performance Determined / keine Leistung festgelegt

LEISTUNGSERKLÄRUNG PRO ONE GROSSFORMATKLEBER

CE-Kennzeichnung:

Anhang der Leistungserklärung Nr. 510039-01

	BME Group Sourcing B.V. Walaardt Sacréstraat 405 1117 BM Schiphol Niederlande www.pro-one.eu
23 510039-01 EN 12004:2007 + A1:2012 ProOne Großformatkleber Verbesserter, schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenbeläge	
Brandverhalten	Klasse E
Verbundfestigkeit	- Früh-Haftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
<i>Dauerhaftigkeit gegen:</i> - Einwirkung von Klima-/Warmlagerung - Einwirkung von Wasser/Feuchte - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

Anmerkung:

Die aktuelle Anlage wird zusammen mit der Leistungserklärung bereitgestellt, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.