



## PRODUCTBLAD PRO-ONE GRONDVERF

### OMSCHRIJVING

Een uitstekende grondverf voor binnen en buiten.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

- Goede vloeïing en vulling
- Uitstekende hechting
- Zeer goed schuurbaar

### TOEPASSINGEN

Uitstekend geschikt voor het gronden van staal, hout, hardboard en MDF.

### PRODUCTINFORMATIE

Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,2 kg per liter
Theoretisch rendement	10-12 m <sup>2</sup> per liter bij 75 µm natte laagdikte.
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

### VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerking	Kwast, roller en airless (airless spuitdruk 80-100 bar, spuitnozzle 0,011 inch)
Droging bij 20°C	Na ca. 1 uur stofdroog. Na ca. 2-3 uur overschilderbaar met diverse laksystemen, met oplosmiddelhoudende producten. Na ca. 5 uur overschilderbaar met waterverdunbare producten.
Verwerkingscondities	Optimaal >10°C en r.v. <75%
Verdunning	Terpentine

### LEVERING

Verpakking	0,75 liter en 2,5 liter
Kleur	Wit en grijs

### SYSTEMEN

Voorbehandeling	Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine. Gladde ondergronden opschuren. Kan 6 maanden overstaan, bij een systeem van 2 lagen minimaal 50 µm droog.
-----------------	---

### VEILIGHEIDSGEGEVENS

Zie productveiligheidsbladen.

### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van ProOne. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOne worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. ProOne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. ProOne is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings) voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



ProOne  
Celsiusbaan 10  
3439 NC Nieuwegein

T 088 633 72 02  
E info@pro-one.nl  
www.pro-one.eu/nl