

PRESTATIEVERKLARING

ProOne Flexibele Poedertegellijm Plus

Laatste herziening: 01-03-2023

DoP-nr.: 5400.4.2

01 Unieke identificatie:

Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificaties.

02 Aanduiding:

ProOne Flexibele Poedertegellijm Plus.

03 Toepassing:

Poedertegellijm voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak, donkergekleurd natuursteen, op alle cementgebonden ondergronden, hout, bestaand tegelwerk en tegen de wand. Geschikt voor toepassingen binnen, buiten en vloerverwarmingsconstructies.

04 Naam en contactadres distributeur:

BME Group Sourcing B.V.
Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
020 800 34 00
info@pro-one.nl

05 Naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

06 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

07 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.

08 Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing.

09 Aangegeven prestatie:

C2TE conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde cementgebonden tegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Testmethode
Initiële hechtsterkte	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Hechtsterkte na waterbelasting	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Warmtebelasting	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.5
Open tijd 20 minuten	> 0,5 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	

Optionele karakteristieken	Prestatie	Testmethode
Verhoogde zakweerstand	≤ 0,5 mm	NEN-EN 1308:2008
Verlengde open tijd 30 minuten	≥ 0,5 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012.

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde distributeur.

Ondertekend voor en namens BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1 maart 2023

J. Verstraeten
Commercieel directeur



ProOne
088 633 72 02
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

Rev_01_03_2023