

PRESTATIEVERKLARING

ProOne Flexibele Poedertegellijm

Laatste herziening: 01-03-2023

DoP-nr.: 5400.2.3

01 Unieke identificatie:

Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificaties.

02 Aanduiding:

ProOne Flexibele Poedertegellijm.

03 Toepassing:

Geschikt voor toepassingen binnen. Poedertegellijm voor het verlijmen van wand- en vloertegels, keramisch mozaïek en vlak, donkergekleurd natuursteen, diverse keramische tegels, plavuizen, splijttegels, porcellanato grestegels of andere tegels met zeer geringe vochtname. Op alle cementgebonden ondergronden. Geschikt voor het verlijmen van tegels op vloerverwarmingsconstructies.

04 Naam en contactadres distributeur:

BME Group Sourcing B.V.
Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
020 800 34 00
info@pro-one.nl

05 Naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

06 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

07 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegellijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.

08 Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing.

09 Aangegeven prestatie:

C2TE conform NEN-EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde cementgebonden tegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Testmethode
Initiële hechtsterkte	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.2
Hechtsterkte na waterbelasting	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.3
Warmtebelasting	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.4
Hechtsterkte na waterbelasting en vorst dooi	> 1 N/mm ²	NEN-EN 1348:2008 §8.5
Open tijd 20 minuten	> 0,5 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	

Optionele karakteristieken	Prestatie	Testmethode
Verhoogde zakweerstand	≤ 0,5 mm	NEN-EN 1308:2008
Verlengde open tijd 30 minuten	≥ 0,5 N/mm ²	NEN-EN 1346:2008

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN-EN 12004:2007+A1:2012.

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde distributeur.

Ondertekend voor en namens BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1 maart 2023

J. Verstraeten
Commercieel directeur



ProOne
088 633 72 02
info@pro-one.nl
www.pro-one.eu

Rev_01_03_2023