

PRESTATIEVERKLARING

ProOne Universele Elastische Pastategelijm

Laatste herziening: 01-03-2023

DoP-nr.: 5400.12

01 Unieke identificatie:

Elke verpakking is voorzien van een uniek chargenummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificaties.

02 Aanduiding:

ProOne Universele Elastische Pastategelijm.

03 Toepassing:

ProOne Universele Elastische Pastategelijm is geschikt voor binnensituaties bij het verlijmen van wandtegels, gres-tegels (op vochtabsorberende ondergrond), donkergekleurd natuursteen en mozaïek op nagenoeg alle cement- en gipsgebonden ondergronden. Tevens is de lijm geschikt voor tegel over tegel situaties en diverse plaatmaterialen.

04 Naam en contactadres distributeur:

BME Group Sourcing B.V.
Walaardt Sacréstraat 405
1117 BM Schiphol
info@pro-one.nl

05 Naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing.

06 Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3

07 Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:

De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegelijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN EN 12004: 2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt.

08 Europese technische beoordeling:

Niet van toepassing.

09 Aangegeven prestatie:

D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandtegelijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd.

Essentiële kenmerken	Prestatie	Testmethode
Initiële hechtsterkte	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2007 §7.2
Warmtebelasting	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2007 §7.4
Open tijd 20 minuten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1346:2007
Materiaal gedrag bij brand	Klasse E	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	zie MSDS	

Optionele karakteristieken	Prestatie	Testmethode
Zakweerstand	$\leq 0,5 \text{ mm}$	NEN-EN 1308:2007
Hechtsterkte na waterbelasting	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2007 §7.3
Verhoogde temperatuur	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1324:2007 §7.5
Verlengde open tijd 30 minuten	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	NEN-EN 1346:2007

Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012.

10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde distributeur.

Ondertekend voor en namens BME Group Sourcing B.V.:

Schiphol, 1 maart 2023

J. Verstraeten
Commercieel directeur

