

## BOSTIK Q740F

Material de relleno de peso ultraligero listo para usar

### Descripción del Producto

BOSTIK Q740F es un material de relleno y compuesto de relleno prácticamente sin contracción, listos para usar ultraligeros, ya mezclados para llenar y reparar grietas y agujeros en paredes y techos.

### Beneficios

- Peso ultraligero
- Casi sin contracción
- Puede pintarse con pinturas con base de agua y sintéticas
- Puede lijarse después del curado
- Fácil de aplicar y limpiar
- No corrosivo frente a metales

### Aplicaciones

BOSTIK Q740F se ha desarrollado especialmente para llenar de una vez juntas y agujeros de tornillos en paredes y techos de tablones de escayola para aplicaciones en interiores. También para llenar, reparar y alisar agujeros y grietas en hormigón, enyesados, enladrillados y capas de estuco de una vez.

### Método de aplicación

Para los mejores resultados, debe aplicarse el producto sin presión.

### Ficha Técnica

Base		Acrylic dispersion
Contracción		<5%
Densidad		0,60 g/ml
Flujo	ISO 7390	< 2 mm
Formación de piel	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Resistencia a la Escarcha durante el transporte		Up to -15°C
Resistencia a la temperatura		-20°C to +75°C
Temperatura de aplicación		+5°C to +30°C

*Estos son valores típicos*

### Limitaciones

- No es adecuado para la exposición continua al agua
- No es apropiado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas

### Preparación de la superficie y acabado

Temperatura de aplicación desde +5°C hasta +30°C (se aplica al entorno y al sustrato). Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa y sustratos sólidos. Debe limpiarse el sustrato de todas las partículas sueltas, los sustratos porosos no requieren estar absolutamente secos. Sustratos muy porosos como: yeso, hormigón celular, caliza, etc. Necesitan imprimarse con una mezcla de 1 parte de BOSTIK Q740F y 2 partes de agua. Se recomienda hacer pruebas de adhesión antes de la aplicación. Realizar el acabado y alisar con una espátula mojada.

### Se puede pintar

BOSTIK Q740F se puede pintar después del secado completo del sellante. Durante el curado el producto mostrará una contracción mínima, que puede causar el agrietamiento de la pintura. Puede pintarse excelentemente con pinturas con base de agua y sintéticas. Pintar con pinturas con base de agua muy llenas puede crear agrietamiento. Se recomienda

### Bostik Benelux B.V

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
 Phone: +31 (0)162491000, E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com) | [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)

25-04-2023  
 16:58:57  
 CEST

## **BOSTIK Q740F**

Material de relleno de peso ultraligero listo para usar

someter a prueba la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

### Limpieza

Deben limpiarse las herramientas tras el uso con agua.

Pueden lavarse las manos con Wipes y/o agua y jabón.

### Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

### Certificaciones

	EN 13963: 1A M1
	Emicode EC1 Plus

### Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

### Garantía / Responsabilidad

Bostik garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

### Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Bostik. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Bostik no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiera el producto. Bostik se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Bostik no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.

### **Bostik Benelux B.V**

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout, The Netherlands  
Phone: +31 (0)162491000, E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com) | [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com)

25-04-2023  
16:58:57  
CEST